

SCV-16

■特色

SCV-16 上升型止回阀可防止流体逆流。适用时蒸气和水管道。
阀瓣, 阀座为不锈钢材质, 具优良耐久性。



■规格

型号		SCV-16
公称直径		15-50A
适用流体		蒸气, 空气, 冷水和热水, 油, 其他非危险性流体 *1
最大压力		1.6MPa *2
最高温度		200°C *2
连接方式		JIS Rc or NPT 螺纹
最小阀门开启压力		0.05MPa
安装方向		水平·垂直*3
材质	阀体	球墨铸铁
	阀瓣, 阀座	不锈钢

*1 本产品有微量泄漏, 请勿使用在要求完全密封的装置上。


*2 根据下列压力温度等级表工作压力与温度有变化

最高适用温度 (°C)	-10 to 120	150	180	200
最高适用压力	1.6MPa	1.4MPa	1.3MPa	1.2MPa

*3 此产品仅可适用流向从下到上的垂直安装

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	H	L	H ₁	扬升	重量 (kg)
15A	Rc 1/2	69.5	75	48	7	0.5
20A	Rc 3/4	77.5	90	52.5	11.5	0.9
25A	Rc 1	87	105	57.5	13	1.4
32A	Rc 1-1/4	101.5	120	65.5	15.5	1.9
40A	Rc 1-1/2	114	135	74	17.5	2.8
50A	Rc 2	137.5	160	87.5	22.5	3.5



■压力损失表 (适用于水)

