

# GD-26-NE 系列

直动式

导阀式

活塞

膜片

波纹管

内部检测

外部检测

不锈钢

带手柄

内置滤网

微压


遥控

阀泄漏 0

尼龙



GD-26-NE • 28-NE



GD-27-NE • 29-NE

## ■特点

1. 接液部件采用防腐材料制成，不会出现锈水。
2. 低噪声设计。
3. 压力平衡结构可保持二次压力恒定，不受一次压力的影响。
4. 采用密闭式结构，即使膜片损坏或破裂，也能将流体保持在阀内。
5. 从上部拆卸即可进行维修和检查，非常方便。
6. 小巧·轻型的设计时管道安装更加简单。

## ■规格


| 型号     | GD-26-NE                           | GD-27-NE | GD-27-N                           | GD-27F-N | GD-28-NE                           | GD-29-NE        |
|--------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| 公称直径   | 15A-50A                            | 25A-100A | 125A-150A                         |          | 15A-50A                            | 25A-100A        |
| 适用流体   | 冷水和热水                              |          |                                   |          |                                    |                 |
| 一次压力   | 1.0 MPa 以下                         |          |                                   |          | 1.6 MPa 以下                         |                 |
| 二次压力   | (A)0.05-0.35 MPa<br>(B)0.3-0.7 MPa |          | (A)0.05-0.2 MPa<br>(B)0.2-0.5 MPa |          | (A)0.05-0.35 MPa<br>(B)0.3-0.7 MPa |                 |
| 最小差压   | 0.05 MPa                           |          |                                   |          |                                    |                 |
| 最大减压比  | 10:1                               |          |                                   |          |                                    |                 |
| 适用流体温度 | 90℃                                |          | 80℃                               |          | 90℃                                |                 |
| 材质     | 阀体                                 |          | 铸造青铜 (经 NPb 处理)                   |          |                                    |                 |
|        | 阀座                                 |          | 铸造青铜 (经 NPb 处理)                   |          |                                    |                 |
|        | 阀瓣                                 |          | FKM                               |          | FKM                                |                 |
|        | 膜片                                 |          | NBR                               |          | EPDM                               |                 |
| 连接方式   | JIS Rc 螺纹型                         |          | JIS 10K FF 法兰盘型                   |          | JIS Rc 螺纹型                         | JIS 16K FF 法兰盘型 |

- 15A 至 50A 口径内置过滤器 (40 目)。65A 至 150A 口径无内置过滤器。
- 压力表接口口径为 JIS Rc1/8。(外径 40φ、0.5MPa 用与 1.0MPa 用)
- 也生产内置管道芯件产品。(型号: GD-26L-NE、流体最大温度 40℃)
- 125A 和 150A 的最大压差为 0.8MPa。






## ■ 尺寸 (mm) 和重量 (kg)

・ GD-26-NE 和 GD-28-NE



| 公称直径 | d        | L   | H     | H <sub>1</sub> | 重量  |
|------|----------|-----|-------|----------------|-----|
| 15A  | Rc 1/2   | 115 | 159.5 | 37.5           | 1.6 |
| 20A  | Rc 3/4   | 120 | 159.5 | 38.5           | 1.7 |
| 25A  | Rc 1     | 135 | 170   | 41             | 2.1 |
| 32A  | Rc 1-1/4 | 180 | 224   | 57             | 4.0 |
| 40A  | Rc 1-1/2 | 180 | 224   | 57             | 4.4 |
| 50A  | Rc 2     | 200 | 239.5 | 61             | 6.5 |

・ GD-27-NE 和 GD-29-NE



| 公称直径 | L        | H     | H <sub>1</sub> | 重量         |
|------|----------|-------|----------------|------------|
| 25A  | 160      | 170   | 41             | 5.1        |
| 32A  | 200      | 224   | 57             | 7.5        |
| 40A  | 200      | 224   | 57             | 7.7        |
| 50A  | 220      | 239.5 | 61             | 10.9       |
| 65A  | 220      | 329   | 77             | 20.0       |
| 80A  | 230(234) | 345   | 82             | 22.0(24.0) |
| 100A | 270(278) | 412   | 94             | 33.0(36.5) |
| 125A | 360      | 771   | 148            | 90.0       |
| 150A | 380      | 771   | 148            | 97.0       |

\* 以上括号内的数值为 GD-29-NE 的尺寸和重量

\* 以上 125A 和 150A 尺寸的数值仅适用于 GD-27-N 和 GD-27F-N。