

FV-2

FV-2 散热阀是安装在用蒸汽的供热用散热器上进行使用。

■特点

1. 波纹管为无缝式，完全无泄漏。
2. 采用氟树脂阀瓣，确保完全关闭。
3. 不仅适用于蒸汽，还适用于冷水和热水。



■规格

适用流体		蒸汽（冷水和热水）
最高压力		0.3 MPa
最高温度		150°C
材质	阀体	铸造青铜
	活接头	黄铜
	阀瓣	氟树脂
连接方式		入口：JIS Rc 螺纹型 出口：JIS R 螺纹型（活接头）



■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	D	重量	
									角型	直线型
15A	1/2	65	35	28	101	17	95	15	0.5	0.6
20A	3/4	75	38	33	108	21	101	20	0.66	0.78
25A	1	86	42	38	117	25	109	25	0.96	1.02
32A	1-1/4	102	52	44	130	28	117	25	1.39	1.54



■最大流量图表（适用于蒸汽）

公称直径	差压 MPa					
	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
15A	16	21	25	30	35	40
20A	28	36	44	52	60	71
25A	44	57	70	83	98	111
32A	64	84	103	122	142	161

(kg/h)

· 此表显示的是最大排量，因此应设置足够的安全系数。