



※サイズによって②ふたの形状は異なります

12	Flap Spring	Stainless Steel	フラップばね	SUS304	1
11	Scale Plate	Stainless Steel	指示板	SUS304	1
10	Scale Plate	Stainless Steel	指示板	SUS304	1
9	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS	1
8	Flap	Stainless Steel	フラップ	SUS304	1
7	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	4
6	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	4
4	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
3	Glass	Tempered Glasses	ガラス	強化ガラス	2
※ 2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	2
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Size	d	L	A	B	W	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	76	73.5	51	35	0.75
20A	Rc 3/4	89	73.5	51	35	0.84
25A	Rc 1	114	89	67	44	1.6
32A	Rc 1 1/4	127	114	80	53	2.4
40A	Rc 1 1/2	140	115.5	86	57	3.0
50A	Rc 2	162	147	114	73	5.9

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE 150F-13S SIGHT GRASS
サイトグラス

Approval	G. Tomita
Check	T. Nagasaka
Drawing	H. Nakagawa
Drawing No.	Y-474-3401-4C
Date	13 APR. 2026

YOSHITAKE