

FS-IV

Kawaki

- 普通型
- 摆板型
- 球型
- 叶轮型
- 不锈钢
- 云母板
- 防护金属网
- 带防护盖
- 流量刻度




■特点

管内流体流向为正流或逆流时，可查看流动方向的流量显示器。摆板在流量显示器内部以0为中心左右摆动。并且摆板的开闭程度随流量大小变化。

■规格


| | | | |
|--------|------------|--------|-----|
| 适用流体 | 冷热水、油 | | |
| 最高工作压力 | 0.7 MPa | | |
| 最高温度 | 60°C | 80°C | |
| 材质 | 阀体 | 球墨铸铁 | 不锈钢 |
| | 玻璃 | 钢化玻璃 | |
| | 摆板 | 黄铜 | 不锈钢 |
| 公称直径 | 8-50A | 10-40A | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | | |

* 可选择附带流量刻度。



■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

| 公称直径 | S | P | H | L | 重量 |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| 8A | 40 | 71 | 72 | 100 | 0.9 |
| 10A | 40 | 71 | 72 | 100 | 0.9 |
| 15A | 40 | 71 | 72 | 100 | 1.0 |
| 20A | 46 | 78 | 90 | 110 | 1.4 |
| 25A | 52 | 84 | 92 | 120 | 1.8 |
| 32A | 70 | 110 | 130 | 150 | 4.0 |
| 40A | 70 | 110 | 130 | 150 | 4.0 |
| 50A | 70 | 110 | 140 | 160 | 7.5 |



关于特殊规格品或高精度的流量计产品，请前来咨询。