

DBLV-2SF

■特点


1. 球阀阀体材质为不锈钢。
2. 全通径球阀。
3. 内置热保护器和扭矩保护器。
4. IP等级为IP67。

■规格

型号	DBLV-2SF
口径	15~100A
适用流体	蒸汽, 空气, 冷水, 油, 其他非危险性流体
连接方式	JIS 10K RF 法兰 ASME Class 150 法兰 EN PN16 法兰
最高使用压力 最高使用温度	根据压力-温度标准
阀体	不锈钢
球体密封	PTFE
电压	15A - 25A: AC85V - AC265V 32A - 100A: AC220V (如需100V, 200V, 请联系我们)
频率	50/60Hz
环境温度	-25 to 70 °C
运作	ON-OFF, 90° 双向旋转
手动操作	可能



■压力-温度标准表



■尺寸 (mm) 以及重量 (kg)

口径	L		H	重量		
	JIS 10K ANSI 1501b	EN PN16		JIS 10K	ANSI 1501b	EN PN16
15A	108	130	191	3.1	2.8	3.3
20A	117	150	196	3.5	3.1	4
25A	127	160	215	5.1	4.1	5.6
32A	140	180.3	275	8.1	7	9.1
40A	165	200	298	10	9.4	11
50A	178	230	306	12.1	12	13.7
65A	190	290	431	24.2	24.1	26.5
80A	203	310	448	29.4	29.7	32.3
100A	229	350	462	35.6	39.8	40.1

